AD 707 – Płyn do drewna i paneli

Pojemność	1L, 5L
Producent	AD Grupa
Zastosowanie	Mycie maszynowe, Mycie ręczne
Sposób użycia	Koncentrat
Rodzaj pH	Neutralne
pH	7
Dla powierzchni	Beton szlifowany, Drewno zabezpieczone, Granit, Gres matowy, Gres szkliwiony, Marmur, Panele podłogowe, PCV i linoleum, Posadzka kauczukowa, Posadzka żywiczna
Składniki	Alkohol, Anionowe środki powierzchniowo czynne, Barwnik, Kompozycja zapachowa, Niejonowe środki powierzchniowo czynne, Rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, Woski

Opis

Delikatny środek do mycia ręcznego i maszynowego wszelkich wodoodpornych powierzchni z woskową formułą ochronną. Zalecany na ciemne drewno lakierowane. Nie pozostawia smug, ożywia kolor, pozostawia przyjemny zapach. Posiada właściwości antypoślizgowe. Preparat przeznaczony do drewna lakierowanego oraz olejowanego, tarkettu, gresu a także lastrico. Preparat nisko pieniący.

Dozowanie

> Mycie maszynowe: 0,5-2%. (50-200ml na 10l wody)
> Mycie bieżące: 0,5-2%. (50-200ml na 10l wody)
> Warstwa ochronna: Gotowy do użycia
> Uzupełnianie warstwy ochronnej 50% (500ml na 1000l roztworu)

Sposób użycia

Preparat wlać do wiaderka lub maszyny według danych dozowania. W przypadku braku miarki można skorzystać z dozowania za pomocą korka (pojemność 10ml). W przypadku robienia warstwy polimerowej zabrania się korzystania z preparatu w maszynie powyżej stężenia 2%.

Mycie ręczne
Preparat AD 707 jest dedykowanym środkiem do paneli podłogowych i drewna zabezpieczonego, nadaje głębie koloru i zabezpiecza przed uszkodzeniem powierzchni. W celu uzyskania najlepszego efektu zalecamy korzystać z płaskiego mopa z nakładką z mikrofazy..

Mycie maszynowe
AD 707 jest preparatem do codziennego mycia maszynowego. Niskopienna formuła zabezpiecza przed uszkodzeniem turbiny przy zachowaniu dozowania zapisanego na butelce. Odradzamy stosowania preparatu w wyższym stężeniu niż 2%, w przeciwnym wypadku może nastąpić zalepienie elektrozaworu oraz rur dozujących wodę.